

EMÜLZER® ŞASI BOYASI

TANIMI:

Otomotiv, karoseri, döküm ve metal sanayiinde paslanma ve çürüme gibi sorunlara ekonomik ve pratik bir çözüm sağlayan bitüm solüsyonudur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

RENK	:	Siyah
KURUMA ZAMANI	:	
DOKUNMA	:	
TAM KURUMA	:	
UYGULAMA ISISI	:	+5°C ila +35°C arası
ALEVLENME NOKTASI	:	
ÖZGÜL AĞIRLIK	:	0,98 kg/dm ³
VİSKOZİTE	:	
KATI MADDE ORANI	:	

AVANTAJLARI:

Özellikle demir aksamı pastan koruyan bu boya, malzeme ve evsaf bakımından benzerlerinden üstündür. Sac aralarındaki boşlukları doldurarak, su izolasyonunda en iyi neticeyi verir. Kuruduktan sonra elastikiyetini korur; parlak ve dayanıklıdır. Darbelere karşı diğer tip malzemelerden daha uzun ömürlüdür. Normal hava şartlarında 1-2 saat gibi kısa bir zamanda kurur. Zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyi yağ, kir, toz, pas ve rutubetten arındırınız. Gerekirse cebren kurutunuz.

UYGULAMA:

Gerekirse inceltmek için her türlü sınaî çözücü kullanılabilir. Fırça, pistole veya batırma usulü ile uygulayınız.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanımdan sonra aletler sanayi tipi solventler ile temizlenebilir.

AMBALAJ:

BARKOD NO: 8697416530294 Brüt 17 kg Metal Kutu
BARKOD NO: 8697416530669 Brüt 3 kg Metal Kutu
BARKOD NO: 8697416530317 Brüt 1 kg Metal Kutu

UYARI:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) Kullanılmaz(S 16).
Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-23)
Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)
Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemesiz.
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.